

Le drapeau publicitaire idéal pour communiquer n'importe où en intérieur sur salons, foires, halls d'exposition...



POINTS FORTS

Monté et démonté en très peu de temps : son installation est facile. Ce beach flag vous assure un maximum de visibilité avec un encombrement minimal. La voile publicitaire Drop Flag Lite, forme goutte d'eau, est idéale pour faciliter votre localisation. Elle vous permet une bonne identification et dynamise votre communication, votre opération ou votre magasin. Son embase carrée incluse lui confère élégance et stabilité.

CARACTÉRISTIQUES

STRUCTURE

- Hauteur du drapeau :
hauteur mini : 1,93 m
hauteur maxi : 2,66 m
- Structure : Mât fibre de verre +
embase carrée incluse
- Poids : 4,5 kg
(sac de transport inclus)
- Poids embase carrée : 3,4 kg
- Accessoire : sac de transport
inclus dans le kit

VISUEL

- Surface du visuel
1820 (h) x 840 (l) mm
- Voile polyester 110 g/m²
- Norme antifeu (obligatoire pour
les établissements recevant du
public).
- Impression quadri haute définition
par sublimation
- Encres écologiques sans solvant,
ni dégagement de COV
(Composés Organiques Volatils)

OPTIONS D'IMPRESSION

- Mode recto : Impression d'une voile
(visible au recto et au verso par
transparence).
- Mode recto/verso : Impression de 2
voiles (insertion d'un occultant entre
les 2).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FICHIERS ACCEPTÉS

PDF | JPEG | EPS | AI

Polices vectorisées

Images incorporées (et non liées aux fichiers)

LOGICIELS RECOMMANDÉS

Photoshop, Illustrator, InDesign, QuarkXpress

NOTA : Les fichiers natifs Photoshop et Illustrator sont préférables car ces applications sont plus adaptées à des impressions grand format. Nous vous conseillons par conséquent de réaliser un fichier PDF ou JPG en haute définition.

MODE COLORIMÉTRIQUE

CMJN (pantone converti en CMJN, pas de ton direct)

TAILLE DU FICHIER (AU CHOIX)

75 dpi à taille réelle

150 dpi à l'échelle ½

300 dpi à l'échelle ¼

FOND PERDU

Pas d'intégration de fonds perdus
(Cf. gabarit)

IMPORTANT

Pour la découpe, ne pas mettre de texte ou logo à 5 mm de la couture.

Aucun trait de coupe, gamme de couleurs, marges blanches ou contour ne doivent apparaître.

